

Média fibre de verre

Préfiltre



Application	Préfiltration et extraction de cabine de peinture
Type	Fibre de verre longue
Température	120°C en continu
Epaisseur	1" = 24 mm 2" = 48 mm 3" = 75 mm 4" = 98 mm
Dimensions	Rouleaux de longueur 20 m et en toutes largeurs jusqu'à 2m Découpes
Marques	Camfil, Sagicofim, Courtois

TYPE	Poids [g/m ²]	Débit [m ³ /h/m ²]	Perte de charge initiale [Pa]	Efficacité moyenne EN 779 [%]	Capacité de rétention [g/m ²]	Perte de charge finale [Pa]
Impré 2"	220	9000-10800	50	85	750	250
Impré 3"	250	9000-10800	55	88	875	250
Impré 4"	360	9000-10800	60	92	1000	250
Sèche 2"	210	2500-6300	6-30	90-95	3100-4300	80
Sèche 3"	240	2500-6300	7-40	93-97	3500-4700	80
Sèche 4"	350	2500-6300	14-60	98-99	3900-5050	130

COURTOIS SAS

145 Rue Paul Emile Victor
 ZA Alpespace
 73800 STE HELENE DU LAC

Une question, un
 renseignement ?



Contactez nous

04 58 00 03 72



info@laminairecourtois.com